

SRS 小型化三相 SSR 控制器

● 產品特性(Product Characteristic)

圖號	圖號 A	圖號 B	圖號 C	圖號 D
參考圖				
尺寸	72x80x85 mm	72x105x125 mm	103x72x110 mm	110x105x125 mm
淨重	410g	590g	460g	700g
圖號	圖號 E	圖號 F	圖號 G	圖號 H
參考圖				
尺寸	140x85x132 mm	107x105x125 mm	145x105x125 mm	158x85x132 mm
淨重	780g	890g	1000g	1080g
圖號	圖號 I	圖號 J	圖號 K	圖號 L
參考圖				
尺寸	152x80x85 mm	187x72x110 mm	160x105x125 mm	180x105x125 mm
淨重	670g	880g	1170g	1500g

圖號	圖號 M	圖號 N	圖號 O	圖號 P
參考圖				
尺寸	207x72x110 mm	195x105x125 mm	215x105x125 mm	100 x 80 x 85 mm
淨重	1040g	1470g	1800g	450g

1. 本產品結構符合 CE 規定。
2. 體積小、防塵、採模組化設計，故維修容易。
3. 無火花、壽命長、符合環保需求。
4. 本產品維修容易，故可重覆使用，不易造成萬年垃圾，破壞環境。
5. 可節省使用單相 SSR 配裝三相 SSR 之箱體及人工成本。
6. 可外接溫度開關(90°C ±5°C)，停止 SSR 輸出，且可提供 ALARM 輸出。(選項)
7. 中華民國專利(新型第 M253895 號)，仿冒必究。
8. 可提供三相欠相功能，且可提供 ALARM 輸出(選項)

	輸入訊號
三相兩極 L	5-32V
三相兩極 H	7-32V
三相三極 L	9-32V
三相三極 H	11-32V

訂購資訊：

品名：SRS A BBB C - D E F

例如：SRS 2 015 H - D X A


A→	輸入訊號
	1 AC
	2 9~28V(三相二極)
	3 12~28V(三相三極)

BBB→	額定負載電流
	015 15A
	025 25A
	030 30A
	040 40A
	050 50A
	060 60A
	070 70A
C→	額定負載電壓
	L (100~260Vac)
	H (100~480Vac)
D→	晶片
	D SCR
	T TRIAC
E→	特殊功能
	X 基本型
	1 過熱(OH)
	2 欠相
	3 過熱(OH)+欠相
F→	圖號
	A 圖號 A
	B 圖號 B

●產品規格

電流 / 模組	A(r.m.s)	I ² t	圖號
015-T	15A	220	A
025-T	25A	440	A
040-T	40A	1100	B
030-D	30A	770	B
050-D	50A	1700	D
060-D	60A	2700	F
070-D	70A	3800	G

配線方式：



● 電氣特性

環境溫度：	0~55°C
相對濕度：	0~90%
耐壓絕緣：	2500Vac/1 Min.
絕緣阻抗：	500MΩ 以上
輸入訊號：	5-32V、7-32V、9-32V、11-32V