



SRSP 小型化三相相位控制器(直推式)(4-20mA or DCV)



電氣特性

環境溫度：0~55°C





相對溼度：0~90%





耐壓絕緣：2500Vac/1 Min.

絕緣阻抗：500MΩ 以上

輸入訊號：4-20mA、12Vdc、24Vdc、P.W.M

圖號	圖號A	圖號B	圖號C	圖號D
參考圖				
尺寸	70x80x85 mm	72x105x125 mm	103x72x110 mm	110x105x125 mm
淨重	410g	590g	460g	700g
圖號	圖號E	圖號F	圖號G	圖號H
參考圖				
尺寸	140x85x132 mm	107x105x125 mm	145x105x125 mm	158x85x132 mm
淨重	780g	890g	1000g	1080g

圖號	圖號I	圖號J	圖號K	圖號L
參考圖				
尺寸	152x80x85 mm	187x72x110 mm	160x105x125 mm	180x105x125 mm
淨重	670g	880g	1170g	1500g

圖號	圖號M	圖號N	圖號O	圖號P
參考圖				
尺寸	270x72x110 mm	195x105x125 mm	215x105x125 mm	100x80x85 mm
淨重	1040g	1470g	1800g	450g

產品特性

- 1.本產品結構符合 CE 規定。
- 2.體積小、防塵、採模組化設計，故維修容易。
- 3.無火花、壽命長、符合環保需求。
- 4.本產品維修容易，故可重覆使用，不易造成萬年垃圾，破壞環境。
- 5.可節省使用單相 SSR 配裝三相 SSR 之箱體及人工成本。
- 6.可外接溫度開關(90°C±5°C)，停止 SCR 輸出，且可提供 ALARM 輸出。
- 7.中華民國專利(新型第 M253895 號)，仿冒必究。

訂購資訊：品名 = SRSP A BB C - D E F

例如 = SRSP 1 15 2 - D X A (對照下表)

(SRSP 4-20mA、15A、220Vdc、SCR、基本型、圖 A)

A→輸入訊號	BB→額定負載電流	C→額定負載電壓	D→晶片	E→特殊功能	F→圖號
1 4-20mA 基本型	15 15A	1 110Vdc	D SCR	X 基本型	A 圖號A
2 12Vdc	25 25A	2 220Vdc	T TRIAC	1 過熱(OH)	B 圖號B
3 24Vdc	30 30A	3 380Vdc			
4 P.W.M	40 40A	4 440Vdc			
	050 50A				
	060 60A				
	070 70A				

產品規格與應用說明

電流 / 模組	A(r.m.s)	I^2t	圖號	推薦圖號
015-D	15A	220	A	
025-D	25A	440	A	
030-D	30A	770	B	
040-D	40A	1100	B	
050-D	50A	1600	B D F	B
060-D	60A	2700	D F G	D

配線方式

